


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
klasický tvar  
určena pro montáž na stěnu nebo na strop  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté  
samozhášivost: ano, do 30 s  
teplotní odolnost: -5 - +60 °C  
zkouška žhavou smyčkou: 850 °C



odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 50 mm<sup>2</sup>

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,07 kg/m

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

| číslo položky      | délka | barva         | balení | balení - popis | poznámka         |
|--------------------|-------|---------------|--------|----------------|------------------|
| <b>LV 11X10_HD</b> | 2 m   | bilá RAL 9003 | 150 m  | karton         | -                |
| <b>LV 11X10_P2</b> | 2 m   | bilá RAL 9003 | 150 m  | karton         | samolepící páska |