



popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
klasický tvar
určena pro montáž na stěnu nebo na strop
dvojitý zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 190 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 0,11 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11
	množství vložených kabelů	3	2	1	1	1	1	1	1

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
LHD 17X17_HC	2 m	bílá RAL 9003	176 m	folie	bez ochranné folie
LHD 17X17_HD	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	ochranná folie
LHD 17X17_P2	2 m	bílá RAL 9003	70 m	karton	samolepicí páska
8671_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1200 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8672_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1400 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8673_HB		bílá RAL 9003	10 / 1440 ks	folie / karton	kryt ohybový
8674_HB		bílá RAL 9003	10 / 900 ks	folie / karton	kryt odbočný
8675_HB		bílá RAL 9003	10 / 100 / 1000 ks	folie / folie / karton	roh vnitřní
8676_HB		bílá RAL 9003	10 / 1360 ks	folie / karton	roh vnější