


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
určen k instalaci modulárních přístrojů 45x45 nebo 22,5x45 mm
KOPOS doporučuje instalovat přístroje výrobců ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric a Simon connect
bezprostředně vedle sebe je možné vložit maximálně 3 ks modulárních přístrojů. Při požadavku na více přístrojů je nutné po 3 ks vložit cca 5 cm víka pro jejich fixaci
k finální instalaci přístrojů není nutné použít žádné kryty. Víko se uřízne na požadovanou délku a vloží k přístroji.
k mechanickému rozdělení či oddělení obvodů z hlediska elektromagnetické kompatibility lze použít příčku PEKE 60_-C nebo PKS 70/60_XX
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC - bezolovnaté

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

odolnost proti nárazům: 1 J

stupeň krytí: IP40

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

vnitřní plocha: 3800+3600 mm²

rozteč děrování dna: 200 ±20 mm

tolerance délky: ±10 mm

hmotnost: 1,41 kg/m

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK07

splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12

skladování: ČSN 64 0090



využití průřezu kanálu (60%):	orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
	množství vložených kabelů	156	115	88	78	68	62	56	45	39	31	28	24	22

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhlíčan sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příslušenství: příčky PEKE 60_-C; PKS 70/60_XX

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	poznámka
PK 160X65 D_HD	2 m	bílá RAL 9003	6 m	karton	-
8481_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 280 ks	folie / folie / karton	kryt koncový
8482_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 128 ks	folie / folie / karton	kryt spojovací
8483_HB		bílá RAL 9003	2 / 30 ks	folie / karton	kryt ohybový
8484_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 60 ks	folie / folie / karton	kryt odbočný
8485_HB		bílá RAL 9003	2 / 48 ks	folie / karton	roh vnitřní
8486_HB		bílá RAL 9003	2 / 42 ks	folie / karton	roh vnější
8487_HB		bílá RAL 9003	2 / 10 / 150 ks	folie / folie / karton	průchodkový